Detector portátil de fugas de gas combustible con sonda flexible Kiprim GD02



SKU
LCV0428
MARCA
Kiprim
MODELO
GD02
CATEGORÍA
Diagnóstico y Motor
GARANTÍA
1 mes

Ver precio, disponible y fotos: https://luiscar.com.co/productos/detector-fugas-gas-sonda-flexible-kiprim-gd02/

Aplicaciones

- Localizar posibles fugas en uniones y conexiones de tuberías de gas.
- Revisar conexiones detrás de estufas y otros equipos a gas cuando hay poco espacio.
- Inspeccionar las conexiones de cilindros de propano o GLP en busca de posibles fugas.
- Revisar conexiones cercanas a medidores y tanques de almacenamiento de gas.

Descripción y especificaciones

Detector portátil de fugas de gas combustible Kiprim GD02 con sonda flexible de aprox. 39,9 cm y alarmas sonora y visual.

La sonda flexible permite acercar el sensor a uniones y conexiones de difícil acceso. El equipo detecta gas natural, metano, propano, butano y gas licuado de petróleo (GLP), además de vapores de gasolina y etanol.

La pantalla de cuatro dígitos muestra la concentración en tiempo real. Puedes alternar entre partes por millón (ppm) y porcentaje del límite inferior de explosividad (%LEL), con el metano como referencia para esta última lectura. La pantalla también muestra la temperatura y la humedad relativa.

La linterna integrada ilumina conexiones en zonas oscuras. El detector funciona con tres pilas AAA, incluidas en el paquete.

Especificaciones técnicas

Característica	Descripción
Marca	Kiprim
Modelo	GD02
Tipo de detector	Portátil, para gases y vapores combustibles
Rango de detección	50 a 9999 ppm

Rango de lectura en %LEL	0 a 20 %LEL, con metano como referencia
Unidades de lectura de gas	ppm y %LEL, seleccionables
Pantalla	Lectura de concentración en tiempo real, con cuatro dígitos y barra de colores
Sensibilidad	Dos niveles: alta y baja
Tiempo de respuesta	2 s
Sonda	Cuello de cisne flexible de aprox. 39,9 cm (15,7 pulgadas)
Gases y vapores compatibles	Gas natural, metano, propano, butano, GLP y vapores de gasolina y etanol
Alarmas	Sonora y visual, con botón para silenciar la alarma sonora
Lectura de temperatura y humedad	Temperatura en °C o °F y humedad relativa en %
Humedad de funcionamiento	10 a 99 %
Funciones adicionales	Puesta a cero, linterna integrada e indicador de pilas bajas
Apagado automático	Después de 5 min de inactividad; función desactivable
Alimentación	3 pilas AAA de 1,5 V cada una
Dimensiones del cuerpo (alto × profundidad × ancho)	170 × 46 × 26 mm, sin incluir la sonda

Modo de uso

- Instala las tres pilas AAA y enciende el detector.
- Selecciona la unidad de lectura (ppm o %LEL) y el nivel de sensibilidad.
- Acerca la punta de la sonda a las conexiones que quieras revisar. Usa la linterna integrada si necesitas iluminar la zona.
- Observa cómo cambia la lectura al mover la sonda y presta atención a las alertas sonora y visual.

Contenido del paquete

- 1 detector de fugas de gas Kiprim GD02 con sonda flexible.
- 3 pilas AAA de 1,5 V.
- 1 funda protectora.
- 1 destornillador.
- 1 manual de usuario.
- Total: 7 piezas.