Endoscopio industrial con pantalla de 1080p cable semirrígido de 5 m cámara frontal y lateral



SKU
LCV0425
MARCA
ILIHOME
MODELO
Doppellinse
CATEGORÍA
Óptica, Luz, Color y Gemas
GARANTÍA
1 mes

Ver precio, disponible y fotos:
https://luiscar.com.co/productos/endoscopio-industrial-1080p-5-m-doble-camara-ilihome/

Aplicaciones

- Inspeccionar componentes y cavidades en el interior de motores.
- Revisar el interior de tuberías y conductos estrechos.
- Observar zonas ocultas detrás de obstáculos con la cámara lateral.
- Apoyar el mantenimiento y el diagnóstico visual en espacios de difícil acceso.

Descripción y especificaciones

Endoscopio industrial recargable Ilihome Doppellinse con cable semirrígido de 5 m y cámara frontal y lateral.
Inspecciona el interior de motores, tuberías y cavidades con una sonda de 7,9 mm de diámetro. Alterna entre la cámara frontal y la lateral para ver de frente y a los lados sin retirar la sonda.

Visualiza la imagen en tiempo real en la pantalla IPS de 10,922 cm (4,3 pulgadas). El equipo no toma fotos, no graba videos y no tiene ranura para tarjeta de memoria.

Ajusta el brillo de los LED, amplía la imagen hasta 2× o gírala 180° para facilitar la inspección. El cable se puede desconectar del monitor para reemplazarlo. La batería recargable de 2600 mAh ofrece más de 4 horas de funcionamiento por carga.

Especificaciones técnicas

Característica	Descripción
Marca	Ilihome
Modelo	Doppellinse
Referencia de parte	T31AV-c
Tipo de equipo	Endoscopio o boroscopio industrial recargable con pantalla

Color	Negro con botones verdes
Cámaras	2: frontal y lateral
Diámetro de la sonda	7,9 mm
Resolución de imagen	1920 × 1080 píxeles (1080p)
Resolución del sensor	2 megapíxeles
Tipo de sensor	CMOS
Pantalla	IPS de 10,922 cm (4,3 pulgadas)
Ángulo de visión de la pantalla	178°
Cable	Semirrígido y desmontable, de 5 m
Conexión de la sonda al monitor	USB
Iluminación	8 luces LED con brillo ajustable
Enfoque	Fijo
Distancia de enfoque frontal	25–80 mm
Distancia de enfoque lateral	20–70 mm
Zoom digital	Hasta 2×
Rotación de imagen	180°
Modo de visualización adicional	Blanco y negro
Captura de fotos y grabación de videos	No disponibles
Ranura para tarjeta de memoria	No tiene
Protección de la sonda	IP67 contra polvo y agua
Batería	Integrada y recargable, de 2600 mAh
Autonomía	Más de 4 horas por carga
Puerto de carga	USB tipo C
Alimentación de carga	5 V, 2 A
Gancho del monitor	Metálico, para colgar el equipo
Peso	Aproximadamente 499 g

Manejo de los controles

- Enciende el equipo con el botón de encendido.
- Aumenta o reduce el brillo de los LED con los botones de iluminación.
- Mantén presionado el botón central de rotación durante 2 segundos para alternar entre la cámara frontal y la lateral.
- Pulsa brevemente el botón central para girar la imagen 180°.
- Usa los controles de zoom para ampliar la imagen hasta 2× o reducir la ampliación.
- Pulsa el botón superior para activar el modo blanco y negro.

Contenido del paquete

- 1 monitor con pantalla y batería recargable integrada de 2600 mAh.
- 1 sonda de doble cámara con cable semirrígido desmontable de 5 m.
- 1 espejo de ángulo amplio.
- 1 cable de carga USB tipo C.
- Nota: no incluye adaptador de corriente ni gancho de recuperación de objetos.